



DESCRIZIONE

Pittura traspirante murale a base di copolimeri vinilici per interni dotata di grande facilità d'uso, elevata copertura, buona dilatazione. Finitura opaca.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- OTTIMO POTERE COPRENTE
- FINITURA OPACA
- ELEVATA TRASPIRABILITÀ AL VAPORE ACQUEO
- OTTIMO PUNTO DI BIANCO
- BASSO CONTENUTO DI COV (SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI)
- OTTIMA RESA E FACILITÀ DI APPLICAZIONE
- IDEALE PER GRANDI SUPERFICI
- COLORABILE A TINTOMETRO

UTILIZZO

Finitura di ottima qualità per pareti murali interne. Si può utilizzare per la pitturazione di intonaco, cemento, gesso anche già trattati con altre idropitture.

APPLICAZIONE

Applicazione a rullo, pennello o a spruzzo.

Muri nuovi lisci, finitura a civile, cartongesso: spazzolare, eliminare la polvere ed applicare idoneo fondo acrilico in funzione del ciclo applicativo.

Muri già trattati: eliminare completamente vecchie pitture poco resistenti e poco aderenti, muffe e fuliggine con cicli adeguati. Pulire adeguatamente e spolverare, applicare idoneo fondo acrilico in funzione del ciclo applicativo.

Finitura: a supporto perfettamente asciutto, applicare due mani di NUMA WEISS diluito con acqua dal 40% al 50% con un intervallo di circa 6 ore una dall'altra.

CONDIZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Contiene: Contiene un prodotto biocida: Miscela di: 5-Cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one[EC no.247-500-7]; 2-Metil-2H-isotiazol-3-one[EC no.220-239-6](3:1) può provocare una reazione allergica.

Contiene un prodotto biocida: 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one può provocare una reazione allergica.



NUMA WEISS

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Il prodotto è contenuto in confezioni garantite allo stoccaggio. Sulla etichetta oltre al nome e ai dati tecnici vengono riportati il lotto di produzione e la data di confezionamento. Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Tenere al riparo dal gelo.

SMALTIMENTO

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le regolamentazioni locali/nazionali. Non disperdere i contenitori nell'ambiente. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire i residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicare idropittura murale traspirante bianca a rullo pennello o spruzzo su supporti interni (tipo NUMA WEISS).





CLASSIFICAZIONE COV:

Valore limite UE per il contenuto in COV. Per NUMA WEISS (cat.BA/c): 40 g/l

NUMA WEISS contiene al massimo 10 g/l di COV

CARATTERISTICHE APPLICATIVE	
RESA TEORICA PER MANO (mq/l)	12 - 16
ASPETTO DEL FILM	BIANCO/ OPACO
INTERNI/ESTERNI	SI / NO
STRUMENTI APPLICATIVI	RULLO – PENNELLO - SPRUZZO
DILUIZIONE	40 – 50% CON ACQUA
PULIZIA ATTREZZI	ACQUA
SOVRAVERNICIABILE	6 ORE
SECCO AL TATTO	2 ORE
SECCO IN PROFONDITA'	24 ORE
CONDIZIONI AMBIENTALI	TEMPERATURA MIN. +5° /MAX +35° - UMIDITA' RELATIVA <80%
CONDIZIONI SUPPORTO	TEMPERATURA MIN. +5° /MAX +35° - UMIDITA' RESIDUA <10%

SPECIFICHE TECNICHE	NORMATIVA	DATI PRINCIPALI 20°C e 70% U.R.
LEGANTE		COPOLIMERO VINILICO
PESO SPECIFICO	UNI 8910	1.63-1.66 g/ml
VISCOSITA' BROOKFIELD	ASTM D2196	19000-23000 cP
pH		8,3 - 9,0
DIFFUSIONE DEL VAPORE D'ACQUA WDD	UNI 9396	240 g/m ² in 24 ore, alta
RESISTENZA ALLA DIFFUSIONE D'ACQUA SD	UNI 9396	0,03 m (spessore 100 micron)
PUNTO DI INFIAMMABILITA'		NON INFIAMMABILE
SPESSORE FILM SECCO	ASTM D1188	30-50 MICRON PER MANO
RESIDUO SECCO		65%
VITA DI STOCCAGGIO	UNI 10154	24 MESI
SPECIFICHE TECNICHE	NORMATIVA	DATI PRINCIPALI 20°C e 70% U.R.
RAPPORTO DI CONTRASTO	ISO 6504-2	CLASSE 4
RESA KUBELKA MUNK	ISO 6504-1	8,3 m ² /litro
BRILLANTEZZA	ISO 2813	<5 DEAD MATT
FINEZZA DI MACINAZIONE	ISO 1524	FINE



J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20045 Lainate (MI) - Italy - Tel. +39 02 937541 - info@jcolors.com - www.jcolors.com



J COLORS S.P.A. si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. E' responsabilità del cliente di verificare che le informazioni tecniche siano conformi all'utilizzo previsto. La suddetta scheda tecnica, non determina in alcun caso, la responsabilità di J COLORS S.P.A. per vizi e/o danni di qualsiasi natura, arrecati all'acquirente, all'utilizzatore o a terzi, derivanti dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. Per ulteriori informazioni tecniche contattare l'Ufficio Tecnico.



J COLORS S.p.A.

Via Settembrini, 39 - 20045 Lainate (MI) - Italy - Tel. +39 02 937541 - info@jcolors.com - www.jcolors.com