



RUST SPIRIT

ATTIVATORE DI RUGGINE PER DECORAZION

Descrizione del prodotto	Potente attivatore di ruggine utilizzabile per creare degli effetti decorativi su superfici ferrose. Permette la creazione di vere e proprie decorazioni su oggetti, supporti e materiali ferrosi. Facile da applicare mediante nebulizzatore, pennello o rullo.
Proprietà	Dopo l'attivazione della ruggine, sarà necessario neutralizzare e successivamente proteggere il supporto applicando un rivestimento protettivo.
Destinazione	Compatibile con tutti i supporti ferrosi grezzi o comunque riportati allo stato grezzo.
Caratteristiche tecniche	Formula: prodotto a base di costituenti chimici specifici attivi. Solvente: acqua. Densità a 18°C: all'incirca 1.00 kg/lit. $\pm$ 0,05. Durata di stoccaggio: Minimo 5 anni in confezione ermetica originale non aperto. Stoccaggio: conservare in ambienti al riparo dal gelo e da temperature elevate. Sicurezza: consultare la scheda di sicurezza e i testi riportati sulla confezione conformi alla legislazione vigente.
Resa	La resa è variabile a seconda del tipo di applicazione e della profondità dell'effetto che si desidera ottenere. In ogni caso è variabile da 10 a 15 mq/litro.
Istruzioni prima dell'applicazione	Rispettare le condizioni e le istruzioni suggerite dal fabbricante del prodotto. Non applicare il prodotto in presenza di una temperatura dell'ambiente inferiore a +5°C o superiore a +35°C. Mescolare il prodotto prima dell'uso.
Utensili di applicazione	Nebulizzatore, pennello, rullo, panno, spugna o utensile speciale per decoratori diverso a seconda dell'effetto finale che si desidera ottenere.
Diluizione	Non diluire il prodotto.
Pulizia degli attrezzi	Sciacquare e pulire l'ugello del nebulizzatore con acqua calda dopo ogni utilizzo.
Essiccazione a 20°C	Dopo aver applicato il prodotto lasciar asciugare per almeno 24 ore. A seconda del trattamento del supporto e dell'effetto che si desidera ottenere il tempo di asciugatura può essere prolungato.
Istruzioni per l'applicazione	Applicare RUST SPIRIT su supporti ferrosi sani, asciutti e puliti umidificando tutta la superficie. Questa applicazione potrà essere effettuata a mezzo di nebulizzatore, pennello, panno, spugna, rullo o qualsiasi altro utensile che permetta di ottenere l'effetto decorativo desiderato. La reazione di ossidazione dovrebbe iniziare fin da subito con la comparsa di punte di ruggine; nel caso in cui non si rilevi alcuna reazione del metallo è probabile che il supporto sia trattato e protetto dalla ruggine; in questo caso sarà necessario carteggiare per riportare il supporto allo stato di metallo grezzo. Si consiglia di applicare RUST SPIRIT in maniera irregolare sulla superficie al fine di ottenere un effetto finale il più naturale e realistico possibile. Non rimuovere il prodotto durante la sua asciugatura. Lasciar asciugare almeno 24 ore a seconda dell'effetto desiderato e dell'umidità presente nell'ambiente di applicazione. In ambienti asciutti con percentuale di umidità molto bassa è possibile aspergere dell'acqua nebulizzata sul supporto creandone uno strato sottile in modo da riattivare la reazione di ossidazione. A seconda dei supporti, questa riattivazione può creare delle sfumature colorate aggiuntive. Dopo aver ottenuto l'effetto decorativo desiderato, sciacquare con acqua abbondante in modo da neutralizzare l'azione chimica di RUST SPIRIT e lasciar asciugare completamente il supporto. Si sconsiglia l'utilizzo di qualsiasi altra soluzione o sistema di neutralizzazione del RUST SPIRIT. Sul supporto così trattato sarà possibile la formazione naturale di ulteriore ruggine. Nel caso in cui si desideri bloccare l'ulteriore naturale processo di ossidazione del supporto applicare OWATROL® OIL* o una vernice protettiva antiruggine.
Sicurezza	Pericoloso. Rispettare tutte le precauzioni per l'utilizzo Consultare la scheda di sicurezza disponibile sul nostro sito www.owatrol.com e i testi riportati sulla confezione conformi alla legislazione vigente.

* Stesso Fabbricante

RUST SPIRIT è un marchio

OWATROL INTERNATIONAL SLU

Barcelona - Spain
Tel. +34 93 125 88 68
Fax +34 93 106 02 13



Tutte le nostre soluzioni su:

www.owatrol.com