

I dati sono ricavati dalla media dei valori ottenuti
nel corso di un elevato numero di analisi e vengono
forniti senza nostra responsabilità

PRODOTTO: FONDO F 3 - FONDO F 3 Fine

**SOTTOFONDO ISOLANTE
PER ESTERNI ED INTERNI**

DESCRIZIONE E CAMPI D'IMPIEGO

Fondo 3 è un isolante a base di resine acriliche, ad alto potere di penetrazione con cariche di quarzo e mica lamellari; forma in superficie uno strato ruvido e poroso, ideale per l'ancoraggio di tutte le pitture, gli stucchi e rivestimenti. E' il sottofondo ideale per i prodotti a base calce (marmorino). Viene impiegato all'esterno e all'interno; su superfici lisce come cartongesso, intonaci e scagliola crea un sicuro ancoraggio per qualsiasi successivo ciclo di pitturazione e/o rivestimento.

DATI TECNICI E CARATTERISTICHE

- Composizione: a base di resine acriliche e cariche lamellari non assorbenti
- Stato fisico: pasta morbida soffice
- Peso specifico: 1,4 Kg/lit
- Punto di infiammabilità: ininfiammabile
- Viscosità media: 12.000 ± 1.000 cps
- Tempo di essiccazione: al tatto 1 ore; in profondità 6 ore
- Tempo di ricopertura: minimo 6 ore
- Spessore del film: non fa film, spessore della carica lamellare
- Resa : varia a seconda dell'assorbimento del supporto. In media 8mq/lit
- Aspetto della pellicola essiccata: semicoprente, leggermente ruvido non uniforme
- Resistenza agli alcali: ottima
- Choc termico: nessuna variazione

NUOVA COPRIK SRL
www.nuovacoprik.com

35010 LOREGGIA -PD- Italy Via del Santo 1 Tel. +39 (0) 495790933 Fax. +39 (0) 499301420
e-mail: info@nuovacoprik.com

I dati sono ricavati dalla media dei valori ottenuti nel corso di un elevato numero di analisi e vengono forniti senza nostra responsabilità

ALTRE PROPRIETÀ

E' il tipo di sottofondo ideale per l'ancoraggio di pitture o stucchi su supporti lisci e difficili (ad es. su clincher, su ferro, su faesite, su cartongesso, su gesso).

VOCE DI CAPITOLATO

Le superfici dovranno essere trattate con sottofondo **Fondo 3** della Nuova Coprik, applicato a pennello o a rullo, steso in modo uniforme.

ALTRE CARATTERISTICHE

- Tinta: bianco semicoprente.
- Confezioni: vasi da litri 16, lt 5, lt 2,5.
- Conservazione: teme il gelo; conservare in luogo fresco e asciutto a temperatura ambiente.

NORME DI IMPIEGO

- metodo di applicazione: pennello o rullo-airless.
- diluizione: a seconda dell'assorbimento del sottofondo, nei casi normali la diluizione ideale è di 2 parti di **Fondo 3** e 1 parte di acqua.
- tinteggiatura: con coloranti universali e con Zenal STB.
- compatibilità: con idropitture della stessa natura

NUOVA COPRIK SRL
www.nuovacoprik.com

35010 LOREGGIA -PD- Italy Via del Santo 1 Tel. +39 (0) 495790933 Fax. +39 (0) 499301420
e-mail: info@nuovacoprik.com

I dati sono ricavati dalla media dei valori ottenuti nel corso di un elevato numero di analisi e vengono forniti senza nostra responsabilità

CICLI DI APPLICAZIONE

- La superficie deve essere pulita e asciutta. Sui muri in cattivo stato asportare la vecchia pittura in fase di distacco, quindi stuccare e livellare la superficie.
Muri esterni nuovi: applicare una mano di **Fondo 3** diluito al 50% con acqua. Idem per facciate in ca. (neutralizzare prima in caso di presenza di sormonti).
- Pareti interne: su pareti in cartongesso, in scagliola, applicare il **Fondo 3** diluito al 50%; su pareti in malta civile, applicare il **Fondo 3** diluito al minimo del 50% e fino al massimo del 100%.
- Muri esterni già pitturati: prima pulizia, raschiature, stuccatura e poi applicare il **Fondo 3** diluito al 50%.
- Superfici lisce: su superfici lisce tipo marmorino, pulizia, scartavetratura e poi mano di **Fondo 3** diluito al 50%.

AVVERTENZE E RACCOMANDAZIONI

- Temperatura di impiego: fra $i + 5^{\circ}\text{C}$ e $i + 35^{\circ}\text{C}$.
- Non applicare su murature bagnate o con rischio di gelo nelle 24 ore successive.
- Su superfici molto assorbenti è bene aumentare le dosi di diluizione consigliata di un più 20%.

NUOVA COPRIK SRL
www.nuovacoprik.com

35010 LOREGGIA -PD- Italy Via del Santo 1 Tel. +39 (0) 495790933 Fax. +39 (0) 499301420
e-mail: info@nuovacoprik.com